



Multi-split toepassingen met R-32

Aansluitbare Split-binnendelen **BLUEEVOLUTION** **R-32**



FTX-M - Wandmodel Emura

				FTXJ20MW/S	FTXJ25MW/S	FTXJ35MW/S	FTXJ50MW/S	
Ventilator-Luchthoeveelheid	Koelen	Fluïsterstil/Laag/Middelhoog/Hoog	m ³ /h	156/264/396/534		174/288/468/654	216/408/534/654	
	Verwarmen	Fluïsterstil/Laag/Middelhoog/Hoog	m ³ /h	228/378/504/612		246/414/576/744	300/486/630/756	
Geluidsdrukkniveau	Koelen	Fluïsterstil/Laag/Middelhoog/Hoog	dB(A)	19/25/32/38		20/26/34/45	32/35/40/46	
	Verwarmen	Fluïsterstil/Laag/Middelhoog/Hoog	dB(A)	19/28/34/40	19/28/34/41	20/29/37/45	32/35/41/47	
Afmeting binnendeel	HxBxD	mm					303x998x212	
Koelleidingmaten	Vloeistof/Gas	inch					1/4" - 3/8"	

*) Bediening met de Daikin Online Controller app via de meegeleverde BRP069B41 WLAN-adapter



C/FTXA-A - Wandmodel Stylish

				CTXA15AW/S/T	CTXA20AW/S/T	CTXA25AW/S/T	CTXA35AW/S/T	CTXA42AW/S/T	CTXA50AW/S/T	
Ventilator-Luchthoeveelheid	Koelen	Fluïsterstil/Laag/Middelhoog/Hoog	m ³ /h	276/366/492/660		276/366/540/690	276/366/540/714	276/432/588/786	312/456/624/810	
	Verwarmen	Fluïsterstil/Laag/Middelhoog/Hoog	m ³ /h	270/384/522/654		270/384/540/666	270/384/540/690	312/462/630/876	342/492/666/906	
Geluidsdrukkniveau	Koelen	Fluïsterstil/Laag/Hoog	dB(A)	19**/35/39		19**/25/40	19**/25/41	21**/29/45	24**/31/46	
	Verwarmen	Fluïsterstil/Laag/Hoog	dB(A)	19**/35/39		19**/25/40	19**/25/41	21**/29/45	24**/31/46	
Afmeting binnendeel	HxBxD	mm							295x798x189	
Koelleidingmaten	Vloeistof/Gas	inch							1/4" - 1/2"	

*) Bediening met de Daikin Online Controller app via de geïntegreerde BRP069B41 WLAN-adapter

** + 2 dB(A) bij een Multi-splittoepassing



C/FTXM-N - Wandmodel Perfera

				CTXM15N	FTXM20N	FTXM25N	FTXM35N	
Ventilator-Luchthoeveelheid	Koelen	Fluïsterstil/Laag/Middelhoog/Hoog	m ³ /h	264/360/474/666		264/372/486/666	276/384/498/738	
	Verwarmen	Fluïsterstil/Laag/Middelhoog/Hoog	m ³ /h	318/390/522/648		318/408/522/648	318/426/540/648	
Geluidsdrukkniveau	Koelen	Fluïsterstil/Laag/Middelhoog/Hoog	dB(A)	19/25/33/41			19/29/33/43	
	Verwarmen	Fluïsterstil/Laag/Middelhoog/Hoog	dB(A)	20/26/34/39		20/27/34/39	20/28/35/39	
Afmeting binnendeel	HxBxD	mm					294x811x272	
Koelleidingmaten	Vloeistof/Gas	inch					1/4" - 3/8"	

*) Bediening met de Daikin Online Controller app via de meegeleverde BRP069B41 WLAN-adapter



FTXM-N - Wandmodel Perfera

				FTXM42N	FTXM50N	FTXM60N	FTXM71N	
Ventilator-Luchthoeveelheid	Koelen	Fluïsterstil/Laag/Middelhoog/Hoog	m ³ /h	276/426/570/756		618/696/852/990	642/720/876/1026	666/750/900/1056
	Verwarmen	Fluïsterstil/Laag/Middelhoog/Hoog	m ³ /h	318/426/624/780		642/732/876/1026	672/756/936/1062	714/780/972/1104
Geluidsdrukkniveau	Koelen	Fluïsterstil/Laag/Middelhoog/Hoog	dB(A)	21/30/39/45		32/36/40/44	34/37/42/46	35/38/43/47
	Verwarmen	Fluïsterstil/Laag/Middelhoog/Hoog	dB(A)	21/29/39/45		31/34/39/43	33/36/41/45	34/37/42/46
Afmeting binnendeel	HxBxD	mm	294x811x272				300x1.040x295	
Koelleidingmaten	Vloeistof/Gas	inch					1/4" - 1/2"	

*) Bediening met de Daikin Online Controller app via de meegeleverde BRP069B41 WLAN-adapter



Uitsluitend aan te sluiten op een 2MXM-M(9) buitendeel:

FTXP-M - Wandmodel Comfora

				FTXP20M	FTXP25M	FTXP35M
Ventilator-Luchthoeveelheid	Koelen	Fluïsterstil/Laag/Middelhoog/Hoog	m ³ /h	252/336/444/570		270/378/498/690
	Verwarmen	Fluïsterstil/Laag/Middelhoog/Hoog	m ³ /h	312/372/486/624		318/420/540/690
Geluidsdrukkniveau	Koelen	Fluïsterstil/Laag/Middelhoog/Hoog	dB(A)	19/25/33/39		20/27/34/43
	Verwarmen	Fluïsterstil/Laag/Middelhoog/Hoog	dB(A)	21/28/34/39		21/29/35/40
Afmeting binnendeel	HxBxD	mm	286x770x225			
Koelleidingmaten	Vloeistof/Gas	inch	1/4" - 3/8"			

*) Bediening met de Daikin Online Controller app via de optionele BRP069B45 WLAN-adapter



FVXM-F - Vloermodel

				FVXM25F	FVXM35F	FVXM50F
Ventilator-Luchthoeveelheid	Koelen	Fluïsterstil/Laag/Middelhoog/Hoog	m ³ /h	246/288/390/492		396/468/534/606
	Verwarmen	Fluïsterstil/Laag/Middelhoog/Hoog	m ³ /h	264/300/414/528		426/510/606/708
Geluidsdrukkniveau	Koelen	Fluïsterstil/Laag/Middelhoog/Hoog	dB(A)	23/26/32/38		32/36/40/44
	Verwarmen	Fluïsterstil/Laag/Middelhoog/Hoog	dB(A)	23/26/32/38		32/36/40/45
Afmeting binnendeel	HxBxD	mm	600x700x210			
Koelleidingmaten	Vloeistof/Gas	inch	1/4" - 3/8"			

*) Bediening met de Daikin Online Controller app via de optionele BRP069B42 WLAN-adapter



Aansluitbare Sky Air-binnendelen **BLUEVOLUTION** **I-32**



FNA-A9 - Vloer(inbouw)model

			FNA25A9	FNA35A9	FNA50A9	FNA60A9
Ventilator-Luchthoeveelheid	Koelen/Verwarmen	Laag/Middelhoog/Hoog	m³/h		438/480/522	810/888/960
Geluidsdrukkniveau	Koelen/Verwarmen	Laag/Middelhoog/Hoog	dB(A)		28/31/33	30/33/36
Afmeting binnendeel	HxBxD		mm		620x750x200	620x1150x200
Koelleidingmaten	Vloestof/Gas		inch		1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"

*) Bediening met de Daikin Online Controller app via de optionele WLAN-adapter BRP069A81. Opmerking: de installatie van een bedrade afstandsbediening BRC1E53A of BRC1H519(W/S/K)7 is vereist om de optie voor bediening op afstand te activeren.



FHA-A9 - Plafondinbouwmodel

			FHA35A9	FHA50A9	FHA60A9	
Ventilator-Luchthoeveelheid	Koelen/Verwarmen	Laag/Middelhoog/Hoog	m³/h		600/690/840	600/720/900
Geluidsdrukkniveau	Koelen/Verwarmen	Laag/Middelhoog/Hoog	dB(A)		31/34/36	32/35/37
Afmeting binnendeel	HxBxD		mm		235x960x690	235x1.270x690
Koelleidingmaten	Vloestof/Gas		inch		1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"

*) Bediening met de Daikin Online Controller app via de optionele WLAN-adapter BRP069A81. Opmerking: de installatie van een bedrade afstandsbediening BRC1E53A of BRC1H519(W/S/K)7 is vereist om de optie voor bediening op afstand te activeren.



FFA-A9 - "Fully Flat" cassettemodel 600x600

			FFA25A9	FFA35A9	FFA50A9	FFA60A9
Ventilator-Luchthoeveelheid	Koelen/Verwarmen	Laag/Middelhoog/Hoog	m³/h		390/480/540	390/510/600
Geluidsdrukkniveau	Koelen/Verwarmen	Laag/Middelhoog/Hoog	m³/h		25/28,5/31	25/30,5/34
Afmetingen binnendeel	HxBxD		mm		260x575x575	450/600/720
Afmetingen uitblaaspaneel	HxBxD		mm		46x620x620	27/34/39
Koelleidingmaten	Vloestof/Gas		inch		1/4" - 3/8"	570/750/870
						32/40/43
						1/4" - 1/2"

*) Bediening met de Daikin Online Controller app via de optionele WLAN-adapter BRP069A81. Opmerking: de installatie van een bedrade afstandsbediening BRC1E53A of BRC1H519(W/S/K)7 is vereist om de optie voor bediening op afstand te activeren.



FCAG-B - "Roundflow" cassettemodel 900x900

			FCAG35B	FCAG50B	FCAG60B	
Ventilator-Luchthoeveelheid	Koelen/Verwarmen	Laag/Middelhoog/Hoog	m³/h		522/636/750	522/642/756
Geluidsdrukkniveau	Koelen/Verwarmen	Laag/Middelhoog/Hoog	m³/h		27/29/31	28/31/33
Afmetingen binnendeel	HxBxD		mm		204x840x840	204x840x840
Afmetingen uitblaaspaneel	HxBxD		mm		65x950x950 (standaard uitblaaspaneel BYCQ140E/EW/EB)	65x950x950 (standaard uitblaaspaneel BYCQ140E/EW/EB)
Koelleidingmaten	Vloestof/Gas		inch		1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"


*) Bediening met de Daikin Online Controller app via de optionele WLAN-adapter BRP069B82. Opmerking: de installatie van een bedrade afstandsbediening BRC1E53A of BRC1H519(W/S/K)7 is vereist om de optie voor bediening op afstand te activeren.



FDXM-F9 - Kanaalmodel met lage inbouwhoogte

			FDXM25F9	FDXM35F9	FDXM50F9	FDXM60F9
Ventilator-Luchthoeveelheid	Koelen/Verwarmen	Laag/Middelhoog/Hoog	m³/h		438/480/522	798/876/948
Geluidsdrukkniveau	Koelen/Verwarmen	Laag/Middelhoog/Hoog	m³/h		27/33/35	30/36/38
Ventilator - Externe statische druk	Nom.		Pa		30	40
Afmetingen binnendeel	HxBxD		mm		200x750x620	200x1.150x620
Koelleidingmaten	Vloestof/Gas		inch		1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"

*) Bediening met de Daikin Online Controller app via de optionele WLAN-adapter BRP069A81. Opmerking: de installatie van een bedrade afstandsbediening BRC1E53A of BRC1H519(W/S/K)7 is vereist om de optie voor bediening op afstand te activeren.



FBA-A9 - Kanaalmodel met hoge ESP (150 Pa)

			FBA35A9	FBA50A9	FBA60A9	
Ventilator-Luchthoeveelheid	Koelen/Verwarmen	Laag/Middelhoog/Hoog	m³/h		630/750/900	750/900/1080
Geluidsdrukkniveau	Koelen	Laag/Middelhoog/Hoog	dB(A)		29/32/35	25/28/30
	Verwarmen	Laag/Middelhoog/Hoog	dB(A)		29/34/37	25/28/31
Ventilator - Externe statische druk	Nom./Hoog		Pa		30/150	30/150
Afmeting binnendeel	HxBxD		mm		245x700x800	245x1.000x800
Koelleidingmaten	Vloestof/Gas		inch		1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"

*) Bediening met de Daikin Online Controller app via de optionele WLAN-adapter BRP069A81. Opmerking: de installatie van een bedrade afstandsbediening BRC1E53A of BRC1H519(W/S/K)7 is vereist om de optie voor bediening op afstand te activeren.



MXM-M(9)/N - Buitendelen

			2MXM40M	2MXM50M9	3MXM40N	3MXM52N	3MXM68N	4MXM68N	4MXM80N	5MXM90N		
Totale capaciteit ⁽¹⁾ Min./Nom./Max.	Koelen	kW	1,5/4,0/4,2	1,8/5,0/5,3	1,7/4,0/4,6	1,8/5,2/7,0	1,9/6,0/6,64	1,97/6,8/7,78	2,39/7,4/8,06	2,85/8,5/9,21		
	Verwarmen bij een buiten-temp. van 7°C	kW	1,3/4,2/4,6	1,2/5,6/5,8	1,3/4,6/5,1	1,3/6,8/8,0	2,01/7,8/10,44	2,47/8,6/10,81	2,79/9,6/10,17	3,49/5,30/11,54		
Opgenomen vermogen ⁽¹⁾	Koelen Nom.	kW	0,97	1,25	0,78	1,07	1,34	1,58	1,62	1,83		
	Verwarmen Nom.	kW	0,98	1,37	0,89	1,39	1,72	1,86	1,94	1,09		
Seizoensrendement (volgens EN14825) (gematigd klimaat)	Combinaties ⁽¹⁾		20+20	25+25	15+15+15	20+20+20	20+20+20	20+20+20+20	20+20+20+20	20+20+20+20+20		
	Energie label ⁽¹⁾	Koelen/Verwarmen	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+		
	SEER/SCOP set ⁽¹⁾	Koelen/Verwarmen	8,53/4,64	8,53/4,61	8,55/4,65	8,54/4,61	7,84/4,07	8,03/4,24	8,32/4,55	7,83/4,47		
	Pdesign ⁽¹⁾	Koelen/Verwarmen	4,00/3,20	5,00/4,20	4,00/4,93	5,20/4,95	6,00/5,30	6,80/5,80	7,40/6,23	8,50/6,46		
SCOP buitendeel	Energieverbruik ⁽¹⁾	kWh	165/966	205/1274	164/1505	214/1516	268/1821	297/1821	311/1915	380/2023		
Voordeel Energie Investeringsaftrek (EIA)			Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja		
Geluidsvermogeniveau	Koelen Nom.	dB(A)		60		59		61		64		
	Verwarmen Nom.	dB(A)		62		59		61		64		
Geluidsdrumniveau	Koelen Nom.	dB(A)	46	48	46		48	48		52		
	Verwarmen Nom.	dB(A)	48	50	47		48	49		52		
Afmetingen	HxBxD	mm	550x765x285			734x958x340			67			
Gewicht		kg	36	41	57	62	63	67	68			
Type compressor			Swing									
Koudemiddel	Type/GWP		R-32/675									
Koudemiddelvulling	Inhoud kg/Inhoud TCO2eq		0,88/0,60	1,15/0,78	1,80/1,20	2,00/1,40			2,40/1,60			
Voorgevuld tot		m	20			30						
Werkingsbereik	Koelen	°CDB	-10~46									
	Verwarmen	°CWB	-15~18									
Koelleidingmaten	Leidinglengte binnendeel	Max. m	20			25						
	Leidinglengte combinatie	Max. m	30 (2)			50 (2)			60 (2)	70 (2)	75 (2)	
	Hoogteverschil	Buitendeel-Binnendeel m	15									
		Binnendeel-Binnendeel m	7,5									
Diameter	Vloeistof	inch	2 x 1/4"			3 x 1/4"			4 x 1/4"			5 x 1/4"
	Gas	inch	2x3/8"	1x3/8"-1x1/2"	2x3/8" - 1x1/2"	1x3/8" - 2x1/2"	2x3/8" - 2x1/2"	1x3/8" - 1x1/2" - 2x5/8"	2x3/8" - 1x1/2" - 2x5/8"			
Spanningsvorm	Fase/Frequentie/Planning		1~/50/220-240									
Afzekerwaarde (advies)		A	16			30						


(1) Selectie van binnendelen uit het Perfera Bluevolution C/FTXM-N assortiment (voorbeeld). Prestatie- en vermogensgegevens ingevoerd volgens de gekozen combinatie. (2) De totale max. toegestane leidinglengte per multi-combinatie (lengte van alle leidingen tussen de systemen). De min. toegestane lengte per ruimte bedraagt 3 m.

Multi-split buitendelen - combinatietabel

Bouwgrootte	Wandmodellen																					
	FTXJ-MW/S				CTXA-AW/S/T			FTXA-AW/S/T					CTXM-N		FTXM-N						FTXP-M	
	20	25	35	50	15	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	
2MXM40M	•	•	•		•	•	•	•			•	•	•	•					•	•	•	
2MXM50M9	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•			•	•	•	
3MXM40N	•	•	•		•	•	•	•			•	•	•	•								
3MXM52N	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
3MXM68N	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
4MXM68N	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
4MXM80N	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
4MXM80N	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
5MXM90N	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

Bouwgrootte	Vloermodellen						Cassettmodellen						Plafond-inbouwmodel			Kanaalmodellen								
	FVXM-F			FNA-A9			FCAG-B			FFA-A9			FHA-A(9)			FDXM-F9			FBA-A(9)					
	25	35	50	25	35	50	60	35	50	60	25	35	50	60	35	50	60	25	35	50	60	35	50	60
2MXM40M	•	•																	•	•				
2MXM50M9	•	•	•								•	•	•						•	•	•			
3MXM40N	•	•		•	•			•			•	•	•		•				•	•			•	
3MXM52N	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•	•		•	•			•	•	•		•	•
3MXM68N	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•
4MXM68N	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4MXM80N	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4MXM80N	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5MXM90N	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Daikin Nederland Bel 088 324 54 55, stuur een e-mail naar verkoop@daikin.nl of kijk voor meer informatie op www.daikin.nl.



ECPNL19-012

07/19



Daikin Europe N.V. neemt deel aan het Eurovent-certificeringsprogramma voor vloestofkoelsystemen (LCP), hydronische warmtepompen, ventilatorconvectoren (FCU) en systemen met variabele koudemiddelstroom (VRF). Controleer de geldigheid van het certificaat online via www.eurovent-certification.com.

Deze publicatie dient uitsluitend ter informatie en vormt geen enkele verplichting voor Daikin Europe N.V. Daikin heeft de inhoud van deze publicatie met grote zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele expliciete of impliciete garantie geboden voor de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel van de inhoud van deze publicatie en de producten en diensten die erin worden beschreven. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Daikin wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor directe of indirecte schade in de ruimste betekenis, die zou voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik en/of de interpretatie van deze publicatie. De inhoud is onderworpen aan het auteursrecht van Daikin.



gedrukt op chloorarm papier.

Perfera voor een optimaal comfort dankzij de hoge energieuinigheid

Set				FTXM + RXM		CTXM15R	20R + 20R	25R + 25R	35R + 35R	42R + 42R	50R + 50R	60R + 60R	71R + 71R
Totale koelcapaciteit	Min./Nom./Max.		kW				1,30/2,00/2,60	1,30/2,50/3,20	1,40/3,40/4,00	1,70/4,20/5,00	1,70/5,00/6,00	1,70/6,00/7,00	2,30/7,10/8,50
Totale verwarmingscapaciteit	Min./Nom./Max.		kW				1,30/2,50/3,50	1,30/2,80/4,70	1,40/4,00/5,20	1,70/5,40/6,00	1,70/5,80/7,70	1,70/7,00/8,00	2,30/8,20/10,20
Opgenomen vermogen	Koelen	Nom.	kW				0,44	0,56	0,80	0,97	1,36	1,77	2,34
	Verwarmen	Nom.	kW				0,50	0,56	0,99	1,31	1,45	1,94	2,57
Ruimtekoeling	Energierendementsklasse					Alleen multi-splitcombinatie	A+++			A++			
	Vermogen	Pdesign	kW				2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	6,00	7,10
	SEER						8,65			7,85	7,41	6,90	6,20
	Jaarlijks energieverbruik						81	101	137	187	236	304	401
Ruimteverwarming (gematigd klimaat)	Energierendementsklasse						A+++			A++		A+	
	Vermogen	Pdesign	kW			2,30	2,40	2,50	4,00	4,60	4,80	6,20	
	SCOP set/buitendeel (EIA)					5,10/-*			4,71/-*		4,30/-*		4,10/-*
	Voordeel Energie Investeringsaftrek 2020 (EIA)*					Ja			Ja		Ja		-*
	Jaarlijks energieverbruik					631	659	686	1.189	1.368	1.562	2.117	

Binnendeel				CTXM15R	FTXM20R	FTXM25R	FTXM35R	FTXM42R	FTXM50R	FTXM60R	FTXM71R	
Afmetingen	Systeem	HxBxD	mm	295x778x272						299x998x292		
Gewicht	Systeem			10,0		14,5						
LuchtfILTER	Type			Verwijderbaar/wasbaar								
Ventilator	Lucht-hoeveelheid	Koelen	Fluïsterstil/Laag/Middelhoog/Hoog	m ³ /h	258/342/450/630	246/342/456/630	252/360/468/678	258/390/540/714	498/684/840/948	546/708/840/1002	600/732/900/1014	
		Verwarmen	Fluïsterstil/Laag/Middelhoog/Hoog	m ³ /h	306/372/492/558	294/378/480/588	294/390/510/588	294/390/582/744	630/720/852/948	666/744/912/990	696/762/948/1062	
Geluidsvermogensniveau	Koelen			57		58		60		60		
	Verwarmen			54		60		58		59		
Geluidsdruk niveau	Koelen	Fluïsterstil/Laag/Hoog	dB(A)	19/25/41		19/29/45		21/30/45		27/36/44		
	Verwarmen	Fluïsterstil/Laag/Hoog	dB(A)	20/26/39		20/27/39		20/28/39		21/29/45		

Buitendeel				RXM20R	RXM25R	RXM35R	RXM42R	RXM50R	RXM60R	RXM71R	
Afmetingen	Systeem	HxBxD	mm	550x765x285			734x870x373			734x954x401	
Gewicht	Systeem			32			49			55	
Geluidsvermogensniveau	Koelen			59	58	61	62		63	66	
	Verwarmen			59	61		62		63	67	
Geluidsdruk niveau	Koelen	Nom.	dB(A)	46		49		48		47	
	Verwarmen	Nom.	dB(A)	47		49		48		49	
Werkingsbereik	Koelen	Omgeving	Min.~Max.	-10 ~ +50°C							
	Verwarmen	Omgeving	Min.~Max.	-20 ~ +25°C							
Koudemiddel	Type			R-32							
	GWP			675							
Koelleidingmaten	Vulling			0,76/0,52			1,10/0,750		1,15/0,780		
	Vloeistof	Buitendiameter	inch				1/4"				
Leidinglengte	Buitendeel - Binnendeel	Max.	m	20			30				
		Systeem	Zonder vulling	m	10						
	Aanvullende koudemiddelvulling			0,02 (voor leidinglengte van meer dan 10m)							
		Hoogteverschil	Binnendeel - Buitendeel	Max.	15		20				
Spanningsvorm	Fase/Frequentie/Spanning			1~/50/220-240							
Afzekerwaarde (advies)					-						

*) Ga naar my.daikin.nl voor het meest recente subsidiedocument

Zie afzonderlijk schema voor werkingsbereik | Zie afzonderlijk schema voor elektrische gegevens | Nominale koelcapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 27 °CDB/19 °CNB, buitentemperatuur: 35 °CDB, equivalente koudemiddelleidinglengte: 5 m, hoogteverschil: 0 m. | Nominale verwarmingscapaciteit gebaseerd op: binnentemperatuur: 20 °CDB, buitentemperatuur: 7 °CDB/6 °CNB, equivalente koudemiddelleidinglengte: 5 m, hoogteverschil: 0 m. | Koelen: binnentemp. 27 °CDB, 19,0 °CNB; buitentemp. 35 °CDB, 24 °CNB; equivalente leidinglengte: 5 m | Verwarmen: binnentemp. 20 °CDB; buitentemp. 7 °CDB/6 °CNB; equivalente koudemiddelleidinglengte: 5 m | Bevat gefluoreerde broeikasgassen