

| Model binnendeel                        | SRK-    | 20 ZSX-W        | 25 ZSX-W        | 35 ZSX-W        |      |
|---|---------|-----------------|-----------------|-----------------|------|
| Model buitendeel                        | SRC-    | 20 ZSX-W        | 25 ZSX-W        | 35 ZSX-W        |      |
| Gegevens set                            |         |                 |                 |                 |      |
| Koelcapaciteit                          | kW      | 2,0(0,9~3,4)    | 2,5(0,9~3,87)   | 3,5(0,9~4,5)    |      |
| Verwarmingscapaciteit                   | kW      | 2,7(0,8~5,5)    | 3,2(0,8~6,0)    | 4,3(0,8~6,8)    |      |
| Verwarmingscapaciteit -10 °C            | kW      |                 | 2,8             | 3               | 3,4  |
| Pdesign cap. koelen/verwarmen           | kW      | 2,0/2,8         | 2,5/3,0         | 3,5/3,4         |      |
| Temperatuurbereik koelen                |         | -15~+46°C       | -15~+46°C       | -15~+46°C       |      |
| Temperatuurbereik verwarmen             |         | -20~+24°C       | -20~+24°C       | -20~+24°C       |      |
| S.E.E.R./S.C.O.P.                       |         | 10,0/5,2        | 10,3/5,2        | 9,5/5,1         |      |
| Energielabel                            |         | A+++/A+++       | A+++/A+++       | A+++/A+++       |      |
| Jaarlijks energieverbruik               | kW/uur  | 70/754          | 85/808          | 129/934         |      |
| E.E.R./C.O.P.                           |         | 6,45/5,74       | 5,68/5,42       | 4,73/4,78       |      |
| Subsidiabel volgens EIA 2018*           |         | Ja              | Ja              | Ja              |      |
| PED categorie                           |         | Art.3 Lid3      | Art.3 Lid3      | Art.3 Lid3      |      |
| Aansluitspanning                        | V/pH/Hz | 230/1/50        | 230/1/50        | 230/1/50        |      |
| Opgenomen vermogen                      | kW      | 0,31/0,47       | 0,44/0,59       | 0,74/0,90       |      |
| Nominale stroomsterkte                  | A       | 1,8/2,5         | 2,4/3,0         | 3,5/4,3         |      |
| Afzekerwaarde                           | A       | 16T             | 16T             | 16T             |      |
| Bekabeling tussen binnen- en buitenunit | mm2     | 4x1,5           | 4x1,5           | 4x1,5           |      |
| Voedingskabel                           |         | buiten          | buiten          | buiten          |      |
| Maximale leidinglengte                  | m       |                 | 25              | 25              | 25   |
| Maximaal hoogteverschil                 | m       |                 | 15              | 15              | 15   |
| Koelleiding diameters                   | Inch    | 1/4"-3/8"       | 1/4"-3/8"       | 1/4"-3/8"       |      |
| Koudemiddel inhoud R32                  | kg      |                 | 1,2             | 1,2             | 1,2  |
| Buitenunit voorgevuld tot x m           | m       |                 | 15              | 15              | 15   |
| Extra vulling per meter                 | g/m     |                 | 20              | 20              | 20   |
| Gegevens binnendeel                     |         |                 |                 |                 |      |
| Luchthoeveelheid u-la/la/mi/ho          | m3/uur  | 300/360/546/678 | 300/402/600/732 | 300/438/648/786 |      |
| Geluidsdruk u-la/la/mi/ho               | dB(A)   | 19/24/31/38     | 19/25/33/39     | 19/26/35/43     |      |
| Geluidsvermogen                         | dB(A)   |                 | 53              | 55              | 58   |
| Condensaansluiting                      | mm      | Ø16             | Ø16             | Ø16             |      |
| Afmetingen (HxBxD)                      | mm      | 305x920x220     | 305x920x220     | 305x920x220     |      |
| Gewicht                                 | kg      |                 | 13              | 13              | 13   |
| Gegevens buitendeel                     |         |                 |                 |                 |      |
| Luchthoeveelheid                        | m3/uur  |                 | 1860            | 1860            | 2160 |
| Geluidsdruk (silent mode)               | dB(A)   | 43(33)          | 44(35)          | 48(38)          |      |
| Geluidsvermogen                         | dB(A)   |                 | 56              | 57              | 61   |
| Afmetingen (HxBxD)                      | mm      | 640x871x290     | 640x871x290     | 640x871x290     |      |
| Gewicht                                 | kg      |                 | 43,5            | 43,5            | 43,5 |

| 50 ZSX-W        | 60 ZSX-W        |       |
|-----------------|-----------------|-------|
| 50 ZSX-W        | 60 ZSX-W        |       |
| 5,0(1,0~6,2)    | 6,1(1,0~6,9)    |       |
| 6,0(0,8~8,2)    | 6,8(0,8~8,8)    |       |
|                 | 4,5             | 5,2   |
| 5,0/4,5         | 6,1/5,2         |       |
| -15~+46°C       | -15~+46°C       |       |
| -20~+24°C       | -20~+24°C       |       |
| 8,3/4,7         | 7,8/4,7         |       |
| A++/A++         | A++/A++         |       |
| 211/1341        | 274/1551        |       |
| 4,03/4,41       | 3,57/4,12       |       |
| Ja              | Ja              |       |
| Art.3 Lid3      | Art.3 Lid3      |       |
| 230/1/50        | 230/1/50        |       |
| 1,24/1,36       | 1,87/1,65       |       |
| 5,4/6,0         | 7,5/7,2         |       |
| 16T             | 16T             |       |
| 4x1,5           | 4x1,5           |       |
| buiten          | buiten          |       |
|                 | 30              | 30    |
|                 | 20              | 20    |
| 1/4"-1/2"       | 1/4"-1/2"       |       |
|                 | 1,3             | 1,3   |
|                 | 15              | 15    |
|                 | 20              | 20    |
| 324/468/744/858 | 324/534/804/978 |       |
| 22/31/39/44     | 22/33/41/48     |       |
|                 | 59              | 62    |
| ∅16             | ∅16             |       |
| 305x920x220     | 305x920x220     |       |
|                 | 13              | 13,0, |
|                 | 2340            | 2490  |
| 51(42)          | 52(42)          |       |
|                 | 63              | 65    |
| 640x871x290     | 640x871x290     |       |
|                 | 45              | 45    |