

Specificaties SRF Vloermodel

| SRF/SRC | | 25ZS-W | 35ZS-W | 50ZSX-W |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| PRESTATIES KOELEN | | | | |
| Capaciteit | kW | 2,5(0,9-3,1) | 3,5(0,9-4,1) | 5,0(1,1-5,6) |
| Opgenomen vermogen | kW | 0,59 | 0,82 | 1,32 |
| S.E.E.R. | | 7,4 | 8,1 | 7,5 |
| Energielabel | | A++ | A++ | A++ |
| Werkbereik | °C | -15 tot +46 | -15 tot +46 | -15 tot +46 |
| PRESTATIES VERWARMEN | | | | |
| Capaciteit | kW | 2,9(0,8-3,7) | 4,5(0,8-5,2) | 6,0(0,8-7,4) |
| Capaciteit (-10°C) | kW | 2,4 | 2,9 | 4,1 |
| Opgenomen vermogen | kW | 0,66 | 1,12 | 1,58 |
| S.C.O.P. | | 4,0 | 4,7 | 4,6 |
| Energielabel | | A+ | A++ | A++ |
| Werkbereik | °C | -20 tot +24 | -20 tot +24 | -20 tot +24 |
| GEGEVENS BINNENDEEL | | | | |
| | | SRF25ZS-W | SRF35ZS-W | SRF50ZSX-W |
| Luchthoeveelheid laag/hoog | m ³ /h | 402/540 | 438/552 | 444/690 |
| Geluidsdruk u-laag/hoog* | dB(A) | 25/38 | 29/40 | 28/46 |
| Afmetingen (HxBxD) | mm | 600x860x238 | 600x860x238 | 600x860x238 |
| Gewicht | kg | 18,0 | 19,0 | 19,0 |
| Condensaansluiting | mm | 16 | 16 | 16 |
| GEGEVENS BUITENDEEL | | | | |
| | | SRC25ZS-W2 | SRC35ZS-W2 | SRC50ZSX-W2 |
| Luchthoeveelheid | m ³ /h | 1644 | 1890 | 2340 |
| Geluidsdruk (silent mode)* | dB(A) | 45(41) | 50(44) | 51(42) |
| Afmetingen (HxBxD) | mm | 540x842x290 | 540x842x290 | 640x871x290 |
| Gewicht | kg | 31,0 | 34,5 | 45,0 |
| Voeding | V/pH/Hz | 220-240/1/50-60 | 220-240/1/50-60 | 220-240/1/50-60 |
| Koudemiddel | | R32 | R32 | R32 |

*De vermelde geluidsniveaus zijn gemeten op 1 meter van de airconditioner